



Toldo sobre cristal

markilux 770 tracfix

El toldo sobre cristal de líneas rectas para superficies medianas.



reddot design award
winner 2017



markilux.com

markilux
fiable atemporal elegante

Características del producto

Clase de resistencia al viento 3
Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s



1 Vista lateral, Fijación sobre estructura

2 El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía



3 Guía de la lona tracfix – sin grieta con respecto al carril guía



Características del producto

Descripción

- Toldo sobre cristal para verandas y techos de cristal. Con un toldo se le puede dar sombra hasta a 16 m².

Particularidades

- Cofre completo que protege perfectamente la lona
- Técnica madurada de tensado por contratracción con cintas de transporte y muelles neumáticos integrados – ofrece un tensado óptimo de la lona en cualquier posición de salida
- tracfix como estándar, la guía continua lateral de la lona, sin grieta entre la lona y el carril guía – para una mayor resistencia al viento y un mejor aspecto
- La amplia gama de soportes, con sistema clip patentado, ofrece opciones de montaje individuales

Dimensiones

- Toldo individual: Medida entre ejes del toldo 60–450 cm , salida máxima 400 cm
- Medidas máximas, Medida entre ejes del toldo 450 cm × salida 400 cm
- Disponibles medidas intermedias

Tubo de enrollado y cojinetes laterales

- Eje de la lona de Ø 85 mm con chaveta, galvanizado de acero – excelente estabilidad, ofrece una óptima posición de la lona también con grandes tamaños de toldo
- Cojinetes del tubo de enrollado de acero inoxidable

Perfiles del toldo

- Aluminio extrusionado, con calidad para fachadas, pulverizado
- Perfil del cofre bipieza, cuadrado, altura 125 mm × profundidad 125 mm
- Carriles guía cuadrados, redondeados, anchura 52 mm × profundidad 52 mm
- Perfil de salida redondeado en la parte delantera, profundidad 110 mm × altura 52 mm

Coberturas laterales

- Tapa lateral del cofre de aluminio de fundición prensado, pulverizado
- Caperuza final para el carril guía de plástico de gran calidad, pulverizado

Soportes de fijación

- Aluminio extrusionado, pulverizado
- Cofre autoportante en los carriles guía
- Soportes para el carril guía: Distanciador, fijación en huecos, soporte plano lateral
- Alturas de los soportes estándar: 105 mm / 145 mm / 100–500 mm (alturas especiales disponibles)
- Accesorios adicionales disponibles

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01 **Colores del herraje**

02 Colores de toldo markilux sin recargo en el precio

03 Blanco tráfico RAL 9016



04 Blanco-aluminio RAL 9006



05 Marrón gris – similar al RAL 8019

06 Blanco-crema estructurado 5233 ¹⁾07 Gris-piedra metálico 5215 ¹⁾08 Antracita metálico 5204 ¹⁾09 Marrón Havana estructurado 5229 ¹⁾

16

Recubrimiento especial

Colores especiales RAL con recargo en el precio – colores mates, metálicos y perla, así como otros sistemas de colores (DB, Tiger, etc.) bajo solicitud. Todos los colores de herraje disponibles también con una mayor protección anticorrosiva con un recargo en el precio.

1) Coloración estructural

Salvo diferencias de colores en las ilustraciones y en el modelo.