



Toldo sobre cristal

markilux 8800 / 8800 tracfix

Diseño moderno y atemporal, con tecnología inteligente hasta el último detalle – una sombra fiable para grandes superficies.



DESIGN
AWARD
2013



German
Design Award

NOMINEE

markilux.com

markilux
fiable atemporal elegante

Características del producto

Clase de resistencia al viento 3
 Fuerza de viento 6 → 38-48 km/h → 10,5-13,4 m/s



1 Fijación a la base



1 Fijación a la pared



2 Guía de la lona tracfix¹⁾ – sin grieta con respecto al carril guía



3 El perfil de salida termina completamente alineado con los carriles guía



3 Carril de acoplamiento



4 Abertura para la revisión del cofre



4 Toldo recogido, lona totalmente protegida



1) Equipamiento opcional

Características del producto

Descripción

- Toldo sobre cristal para verandas, techos de terraza, tragaluces – en un entorno privado o comercial. Con la inteligente técnica de tensado por contratracción y la construcción estable se puede dar sombra con un toldo hasta a 36 m² (con tracfix 30 m²) – se pueden acoplar hasta 5 toldos.

Particularidades

- Cofre completo que protege perfectamente la lona
- Confección de la lona del toldo con costuras longitudinales estabilizadoras – en las series de diseños sunvas / sunsilk / perla con una anchura estándar del tejido de 60 cm (perfortex 120 cm / Soltis Perform 92 88,5 cm / transolair 84 cm) – para la mejor estabilidad de toda la superficie de la lona del toldo
- tracfix opcional, la guía continua lateral de la lona, sin grieta entre la lona y el carril guía – para una mayor resistencia al viento y un mejor aspecto
- Opción de motor silentec – funcionamiento mucho más silencioso del toldo
- Técnica madurada de tensado por contratracción con cintas de transporte y muelles neumáticos integrados – ofrece un tensado óptimo de la lona en cualquier posición de salida
- La amplia gama de soportes, con sistema clip patentado, ofrece opciones de montaje individuales
- Perfectamente combinable con el sistema de toldos markilux construct

Dimensiones

- Toldo individual: Línea 60–700 cm , salida máxima 700 cm (dependiendo de la línea)
- Medidas máximas, línea × salida:
500 × 700 cm / 550 × 650 cm / 600 × 600 cm / 650 × 500 cm / 700 × 450 cm (sin tracfix)
- Medidas máximas, línea × salida:
500 × 600 cm / 550 × 500 cm / 600 × 450 cm (con tracfix)
- Disponibles medidas intermedias

Tubo de enrollado y cojinetes laterales

- El eje redondo más fuerte, Ø 95 mm con chaveta, galvanizado de acero – excelente estabilidad, ofrece una óptima posición de la lona también con grandes tamaños de toldo
- Cojinetes del tubo de enrollado de aluminio de fundición prensado

Perfiles del toldo

- Aluminio extrusionado, con calidad para fachadas, pulverizado
- Perfil del cofre bipieza, redondo, Ø 187 mm
- Carriles guía cuadrados, anchura 60 mm × altura 70 mm (carril de acoplamiento 116 × 70 mm)
- Perfil de salida redondeado en la parte delantera, profundidad 150 mm × altura 70 mm

Coberturas laterales

- Tapa lateral del cofre, con recepción para los carriles guía, de aluminio de fundición prensado, pulverizado
- Tapa sobrepuesta para la revisión del cofre, de plástico de gran calidad, pulverizado
- Caperuza final para el carril guía, de plástico de gran calidad, pulverizado

Soportes de fijación

- Aluminio extrusionado, pulverizado
- Soportes para el cofre: Fijación a la base, fijación a la pared, fijación al techo
- Soportes para el carril guía: Distanciadores para la fijación a la base, soportes planos laterales, fijación en huecos
- Alturas de los soportes estándar: 100 mm / 140 mm / 100–500 mm (alturas especiales disponibles)
- El toldo puede ser montado, con una medida entre ejes de 600 cm, con el cofre autoportante en los carriles guía
- Accesorios adicionales disponibles

01 **Colores del herraje**

02 Colores de toldo markilux sin recargo en el precio

03 Blanco tráfico RAL 9016



04 Blanco-aluminio RAL 9006



05 Marrón gris – similar al RAL 8019

06 Blanco-crema estructurado 5233 ¹⁾07 Gris-piedra metálico 5215 ¹⁾08 Antracita metálico 5204 ¹⁾09 Marrón Havana estructurado 5229 ¹⁾

14

Recubrimiento especial

Colores especiales RAL con recargo en el precio – colores mates, metálicos y perla, así como otros sistemas de colores (DB, Tiger, etc.) bajo solicitud. Todos los colores de herraje disponibles también con una mayor protección anticorrosiva con un recargo en el precio.

1) Coloración estructural

Salvo diferencias de colores en las ilustraciones y en el modelo.